



SMART METER

GoodWe'nin Akıllı Sayacı, yüksek hassasiyetli küçük ölçekli boyutlar ve uygun çalıştırma ve kurulum ile tasarlanmıştır. Gerilim, akım, güç ve enerjiyi algılamak için hem tek fazlı hem de üç fazlı şebeke sistemi bağlantısı ve enerji yönetimi amacıyla SEMS sistemleri dahil invertörlerle çalışmak için kullanılabilir.



Modüler tasarım



Hassas Veri Toplama



Kolay kurulum



Rahat Operasyon

| Model | | GM1000 | GM1000D | GM3000 |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------|----------|
| Giriş | Şebeke | Monofaz | | Üç faz |
| | Gerilim | Nominal Gerilim (Vac) | 110 / 230 | |
| | | Voltaaj Aralığı (V) | 100 ~ 240 | |
| | | Nominal AC Şebeke Frekansı (Hz) | 50 / 60 | |
| Akım | CT Girişi(A) | 1CT: 120 | 2CTs: 120 | 3CTs:120 |
| İletişim | | RS485 | | |
| İletişim Mesafesi (m) | | 1000 | | |
| Kullanıcı arayüzü | | 3 LED, Sıfırlama düğmesi | | |
| Kesinlik | Gerilim / Akım | Class 1 | | |
| | Aktif Enerji | Class 1 | | |
| | Reaktif Enerji | Class 2 | | |
| Güç Tüketimi (W) | | <3 | | |
| Yapısal Parametreler | Boyutlar (G × Y × D mm) | 36 × 85 × 66.5 | | |
| | Housing | 2 modül | | |
| | Ağırlık (g) | 270 | 360 | 450 |
| | Montaj | DIN rail | | |
| Çevre Parametreleri | Giriş Koruma Derecesi | IP20 | | |
| | Çalışma Sıcaklığı Aralığı (°C) | -25 ~ +60 | | |
| | Depolama Sıcaklık Aralığı (°C) | -25 ~ +60 | | |
| | Bağıl Nem (yoğuşmasız) | <95% | | |
| Maks. Çalışma İrtifası (m) | | 2000 | | |

*: En son sertifikalar için lütfen GoodWe web sitesini ziyaret edin.